





SPYCO AC 92733 ADM1F DIM8

27601 9228 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27601 9228 B
WIT 27601 9228 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Elektrische info

ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 98
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	597lm // 8W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	452lm // 8W // 57lm/W

Benodigdheden

TRACK 1F ON

Accessoires

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27601_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 1F ON		Beschikbare kleuren	
<u>27600 0020</u>	TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	 
<u>27600 0030</u>	TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	 

Notes: