



## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 BRCU

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 23435 9000 B

**ALU GEBÜRSTET** 23435 9000 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23435 9000 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23435 9000 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23435 9000 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23435 9000 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23435 9000 FBR

**FLEMISH GOLD** 23435 9000 FG

**GOLDFARBEN** 23435 9000 GC

**WEISS** 23435 9000 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.3                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>                | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |
| Elektrische Informationen         |                                                        |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                 |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                    |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                             |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                      |
| Lichtquelle Info                  |                                                        |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                    |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm   |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                  |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                         |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                |
| Erforderliches Zubehör            |                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC           |                                                        |
| Optionen                          |                                                        |
| DIMMABLE MODULATOR                |                                                        |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL


23435 9000 BRCU

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL


23435 9000 BRCU



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Erhältliche Farben




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: