



## SOLI - 52 93030 MDL



27112 9340 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 27112 9340 B

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27112 9340 GC

**БЕЛЫЙ** 27112 9340 W



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b> | внутреннее  |
| <b>МОНТАЖ</b>                     | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>     | IP20  |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                   | 0.4   |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>             | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable   |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                 | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Электрические характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC   |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III  |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E  |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | CB, ENEC, LCA  |

### Характеристики источника света

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED  |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>        | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>             | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1  |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>               | RG1  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 30°  |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>   | 1281lm // 10,3W // 125lm/W                         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b> | 817lm // 11,8W // 69lm/W                           |

### Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Опции

DIMMABLE MODULATOR

### Аксессуары

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### SMART 48

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


#### Светодиодные источники питания

#### # СВЕТИЛЬНИКОВ



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Тип диммирования: не диммированный



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 GC



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

### Светопреломляющие устройства



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42



**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Завершите свой продукт



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 GC

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Сменный отражатель / линза



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°


## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SOLISCAPE profile

### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: