





ENTERO SQ-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

RÉFÉRENCE 28568 9000 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 28568 9000 B
COULEUR OR 28568 9000 GC
BLANC 28568 9000 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.165
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	801lm // 10,4W // 77lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28568_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28568 9000 GC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stretched ceiling	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required
	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

kit de montage



28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M


Dimension de découpe (mm): 122 x 122

DELTA LIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28568 9000 GC

kit de montage plafond tendu

	28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	☐
	28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	☐

Notes: