
DELTALIGHT




M26L - LED LINE OK 927 MDL

RÉFÉRENCE 29315 9200 W

DISPONIBLE EN
NOIR 29315 9200 B
BLANC 29315 9200 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	355° inclinable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	934lm // 21W // 45lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29315_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - LED LINE OK 927 MDL


29315 9200 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 9 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48


	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 9 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 9 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led


	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Type de gradation: non dimmable




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11 ☐

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M26L - LED LINE OK 927 MDL


29315 9200 W



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: