




SOLI - FORM 60 92767 DIM5

Артикул 27130 9225 B-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 27130 9225 B-B
Черный-Фламандское золото 27130 9225 B-FG
Белый-Черный 27130 9225 W-B
Белый-Белый 27130 9225 W-W



Глобус Веб-страница продукта







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1464lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1464lm // 11,2W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1278lm // 12,9W // 99lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27130_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
5510090 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 8 Тип диммирования: не диммированный		
63114125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 20 Тип диммирования: не диммированный		
1729830 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 8 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		
2239230 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 17 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile		Варианты цвета корпуса	
 	27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	 	
 	27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	 	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 92767 DIM5

27130 9225 B-B