
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30514 9335 W

DISPONIBILE IN
NERO 30514 9335 B
ALU SPAZZOLATO 30514 9335 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 30514 9335 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30514 9335 BRBB
ORO SPAZZOLATO 30514 9335 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30514 9335 BROB
CREMA 30514 9335 CR
BIANCO 30514 9335 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1315lm // 13,3W // 99lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30514_XXX5_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B


M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 W

Finisci il tuo prodotto


	**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W SPY 90 TUBE W	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


SHIFTLINE M26H + SBL	Colori disponibili
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○

M20/M26H - OBIN 93036 DIM5


30514 9335 W



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 93036 DIM5

30514 9335 W



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Colori disponibili
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: