




SUPERLOOP POWERBOX H9
900mA DIM5

20548 0015 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20548 0015 B

БЕЛЫЙ 20548 0015 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.2
ИНФОРМАЦИЯ	Suited for 2 or 3 cable suspension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA / 38W $\lambda > 0,9$ Inrush current : 5A - 50 μ s @ 230V-AC Max. 50 units on circuit breaker B 16A
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20548_0015_HAND.pdf](#)

Применяется для

321 109 92	SUPERLOOP HC 90 SBL 927
321 109 93	SUPERLOOP HC 90 SBL 930
321 112 92	SUPERLOOP HC 120 SBL 927
321 112 93	SUPERLOOP HC 120 SBL 930
321 209 93	SUPERLOOP HC 90 SPR 930
321 212 93	SUPERLOOP HC 120 SPR 930
321 509 92	SUPERLOOP VC 90 SBL 927
321 509 93	SUPERLOOP VC 90 SBL 930
321 512 92	SUPERLOOP VC 120 SBL 927
321 512 93	SUPERLOOP VC 120 SBL 930
20562 9200	SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 927
20562 9300	SUPERLOOP PLUS HC 90 SBL 930
20563 9200	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927
20563 9300	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930
20570 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL S 927
20570 9300	SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930
20571 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927
20571 9300	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930
20573 9200	SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927
20573 9300	SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930
20574 9200	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5

20548 0015 B

<u>20574 9300</u>	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930
<u>20577 9200</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927
<u>20577 9300</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 930
<u>20578 9200</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927
<u>20578 9300</u>	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930
<u>20582 9200</u>	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927
<u>20582 9300</u>	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

Notes: