





KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13530 9330 A
ANTHRACITE 13530 9330 N
VERT SAPIN 13530 9330 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable
INFORMATIONS	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Références optionnelles	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13530_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 A

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

19

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

7

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

11

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

15

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70

Equipements de contrôle divers




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX M PIN 24V 93033


13530 9330 A

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Notes: