





## KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 A

ERHÄLTICH IN  
**ALU GRAU** 13530 9330 A  
**ANTHRAZIT** 13530 9330 N  
**TANNENGRÜN** 13530 9330 PGR



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	aussenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Boden Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP55
<b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar
<b>INFORMATION</b>	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm <sup>2</sup> 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)
Elektrische Informationen	
<b>ELEKTRISCH</b>	24V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	nicht dimmbar
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	587lm // 6,4W // 92lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	199lm // 7,4W // 27lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Optionen

CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13530\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 A

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

19

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55




**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

7

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 61




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

11

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

15

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70

#### Sonstige Steuergeräte



**21032 0320** AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)


# DELTALIGHT

## KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 A

### Wasserdichte Verbindungsteile


---



**216 12 00** CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

---



**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT



**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

Notes: