





KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 13530 9330 A
ANTRACITE 13530 9330 N
VERDE PINO 13530 9330 PGR



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole
INFORMAZIONI	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Requisiti	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Opzioni	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13530_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

19

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

7

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

11

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

15

Tipo di regolazione: 1-10 V



Dimensione del foro (mm): 70

Apparecchiature di controllo varie



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Componenti stagni per il collegamento elettrico

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensione del foro (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: