





## M20/M26H - SPY 391 L 93020 MDL

23389 9320 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23389 9320 B  
**FLEMISH BRONZE** 23389 9320 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23389 9320 FG  
**GOUD KLEUR** 23389 9320 GC  
**WIT** 23389 9320 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC    |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, EPD                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 683lm // 9,9W // 69lm/W                           |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

SPY 39 LTUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23389\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 L 93020 MDL

23389 9320 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Maak je product af



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

☐


**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

☐


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H profile

### Beschikbare kleuren



**23359 0000** SLM26H - PROFILE





**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 L 93020 MDL

23389 9320 W

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |





### SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|    | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 L 93020 MDL

23389 9320 W

Notes: