



## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 24178 9000 B

**ALU SPAZZOLATO** 24178 9000 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24178 9000 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24178 9000 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24178 9000 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24178 9000 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24178 9000 FBR

**FLEMISH GOLD** 24178 9000 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24178 9000 FW

**ORO COLORATO** 24178 9000 GC

**BIANCO** 24178 9000 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                   |
| IP                                                 | Soffitto Semi incassato                                  |
| DIMENSIONE DEL FORO (MM)                           | rotondo - Ø KIT                                          |
| PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)                         | 80                                                       |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                     |
| PESO (KG)                                          | 0.4                                                      |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                       |
| INFORMAZIONI                                       | WALLWASH LENS<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informazioni elettriche                            |                                                          |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                                      |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna              |
| CLASSE ENERGETICA                                  | F                                                        |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC                                                 |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                      |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm     |
| TM-30                                              | rf: 90 / Rg: 99                                          |
| SDMC                                               | SDCM2                                                    |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG1                                                      |
| LM80                                               | L90B10 > 50000                                           |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 623lm // 6W // 105lm/W                                   |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                  |

### Requisiti

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 GC


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24178\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 GC




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 GC




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## Kit di montaggio



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

☐

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH SOFT 930

24178 9000 GC

Notes: