
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 93033 DIM8

REFERENZEN 100046 9328 B-W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100046 9328 B-B
SCHWARZ-WEISS 100046 9328 B-W
WEISS-SCHWARZ 100046 9328 W-B
WEISS-WEISS 100046 9328 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	3 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3267lm // 25,8W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2660lm // 29,7W // 90lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100046_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 93033 DIM8

100046 9328 B-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Notes: