



## MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 100013 9210 B-B

**NOIR-BLANC** 100013 9210 B-W

**BLANC-NOIR** 100013 9210 W-B

**BLANC-BLANC** 100013 9210 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                         |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | rectangle - KIT                                   |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 85                                                |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                              |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.6                                               |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif                 |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | LENS SP-6°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | G                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                           |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                         |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2 (threshold 0,6m)                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 6°                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 351lm // 4,3W // 82lm/W                       |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 321lm // 4,9W // 65lm/W                       |

### Références obligatoires

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100013\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT          | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT          | Required |
|                                                                                                                      |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Concrete</b>                     |  202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1                | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>             |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE   | Required |
|  <b>Hollow-core slab</b>           |  202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1              | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC      | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 700 ED1**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 700 ED5**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5











2->13

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45










MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

|                                                                                    |                                                                                  |                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL          | 2->13             | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|    | <b>300 48 700 PRO ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 | 2->13             | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V                                                        |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 30                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|    | <b>300 48 700 PRO ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 | 2->13             | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 45                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|    | <b>300 48 700 PRO WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL  | 2->13             | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                                         |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 45                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL          | 2->13             | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                                         |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 45                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                               | 15   -   -        | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                                 |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 56                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                               | 15(6)   -   -     | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                                     |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 72                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9            | 3->14   3->14   - | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                                  |                   |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                               | 2->15(7)   -   -  | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 72                                                      |                                                                                  |                   |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                            | 29(19)   -   -    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                                  |                   |                          |
| Dimension de découpe (mm): 84                                                      |                                                                                  |                   |                          |

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 B-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | <b>300 90 93</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 48                              | 2->8(5) <input type="checkbox"/>             |
|    | <b>300 90 118</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 55                        | 6->9 <input type="checkbox"/>                |
|    | <b>300 90 123</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 50                        | 2->17 <input type="checkbox"/>               |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 55            | 2->10(7)   -   - <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 55                              | 2->9(7)   -   - <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>300 90 134</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 84         | 28(18)   -   - <input type="checkbox"/>      |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 90                             | 10->28   9->20   - <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>300 90 136</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 90 | -   14(12)   13(9) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>300 90 148</b><br>LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 48                            | 7(3) <input type="checkbox"/>                |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 84                 | 23(18)   17(11)   - <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B



### 21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



### 21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



### 21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



### 21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

## kit pour installation béton




### 202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1



Dimension de découpe (mm): 160 x 160

## kit de montage



### 202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT



Dimension de découpe (mm): 130 x 130



### 202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE




Dimension de découpe (mm): 200

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

### kit de montage plafond tendu



**15212 0120** MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: