





MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 100013 9210 B-B
NEGRO-BLANCO 100013 9210 B-W
BLANCO-NEGRO 100013 9210 W-B
BLANCO-BLANCO 100013 9210 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	85
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	351lm // 4,3W // 82lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	321lm // 4,9W // 65lm/W
Requisitos	

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

COMPATIBILIDAD CON TECHO










Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.
300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2->13 ☐
300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2->13 ☐









MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 56			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			




MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B


	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 48	2->8(5) ☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	6->9 ☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	2->17 ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	2->10(7) - - ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2->9(7) - - ☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 84	28(18) - - ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	10->28 9->20 - ☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 90	- 14(12) 13(9) ☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 48	7(3) ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	23(18) 17(11) - ☐

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 B-B

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->17 4->12 -	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->14	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->14	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Kit para instalación en concreto

	202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1	☐
Dimensión de corte (mm): 160 x 160		

Mounting Kit


	202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	☐
Dimensión de corte (mm): 130 x 130		
	202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	☐
Dimensión de corte (mm): 200		

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

Mounting Kit techo tensado



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: