





SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM1

20614 9301 B

DISPONIBLE EN
NOIR 20614 9301 B
BLANC 20614 9301 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	9.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2800mA (DOWN) / 500mA (UP)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2800mA: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2800mA: 16507lm // 123,7W // 133lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN @ 2800mA: 12661lm // 142,3W // 89lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Références obligatoires

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM1

20614 9301 B



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20614_XXX1_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM1

20614 9301 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM1

20614 9301 B


les accessoires de suspension




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: