




MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100013 9210 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100013 9210 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100013 9210 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100013 9210 W-W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	351lm // 4,3W // 82lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	321lm // 4,9W // 65lm/W
Обязательные комплектующие	

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА









Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2->13
300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2->13










MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

	300 48 700 MDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

	300 90 93	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12) 13(9)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Монтажные комплекты для бетона




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1



Размер монтажного отверстия (mm): 160 x 160

Монтажные комплекты



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT




Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE



Размер монтажного отверстия (mm): 200



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-B

Notes: