



DOT.COM L2 ON 93032 DIM8

424 113 02 932 ED8 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 424 113 02 932 ED8 B-B

BLANC-NOIR 424 113 02 932 ED8 W-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR FL-32° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 436lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	436lm // 4,1W // 107lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	293lm // 4,7W // 62lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [424_113_02_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ON 93032 DIM8

424 113 02 932 ED8 B-B