

DOT.COM L2 ON 93032 DIM8



REFERENZEN

424 113 02 932 ED8 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 424 113 02 932 ED8 B-B

WEISS-SCHWARZ 424 113 02 932 ED8 W-B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-32° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 436lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	436lm // 4,1W // 107lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	293lm // 4,7W // 62lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [424_113_02_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ON 93032 DIM8

424 113 02 932 ED8 B-B