





DOT.COM L2 ON 93032 DIM8

424 113 02 932 ED8 B-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 424 113 02 932 ED8 B-B

BIAŁY-CZARNY 424 113 02 932 ED8 W-B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	2 x REFLECTOR FL-32° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	230V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 436lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	436lm // 4,1W // 107lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	293lm // 4,7W // 62lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424_113_02_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ON 93032 DIM8

424 113 02 932 ED8 B-B