
DELTALIGHT




B-LINER 6532 IP

PRODUCTREFERENTIE 388 01 32 A

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 388 01 32 A
ANTRACIET 388 01 32 N
WIT 388 01 32 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3238lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3238lm // 22W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2698lm // 25,3W // 107lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **388_01_22_HAND.pdf**

Notes:

B-LINER 6532 IP

388 01 32 A