



B-LINER 6532 IP



388 01 32 A

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 388 01 32 A

ANTHRACITE 388 01 32 N

BLANC 388 01 32 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL. LED POWER SUPPLY INCL. 1 x PC SBL
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3238lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3238lm // 22W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2698lm // 25,3W // 107lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [388_01_22_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6532 IP

388 01 32 A