
DELTALIGHT




B-LINER 6532 IP

RIFERIMENTO PRODOTTO 388 01 32 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 388 01 32 A
ANTRACITE 388 01 32 N
BIANCO 388 01 32 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	2.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3238lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3238lm // 22W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2698lm // 25,3W // 107lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **388_01_22_HAND.pdf**

Notes:

B-LINER 6532 IP

388 01 32 A