
DELTALIGHT




# SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM

**RÉFÉRENCE** 27126 731Q B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27126 731Q B
**BLANC** 27126 731Q W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | Qbus dim |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 98 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2068lm // 21,1W // 98lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1477lm // 24,3W // 61lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM

27126 731Q B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27126_XXXQ_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9 ☐


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8 ☐


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

### modifier les dispositifs de lumière




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B ☐





**24611 0160** GLASS SBL 57 ☐


DELTALIGHT

# SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM


27126 731Q B





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Terminez votre produit




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Réflecteur / lentille remplaçable




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM

27126 731Q B





**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: