DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm EM-3H 930 DIM5

REFERENZEN 31225 9305 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31225 9305 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 19,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3192lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3192lm // 19,5W // 164lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: