



## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 28435 9320 B  
**VOLLEDIG WIT** 28435 9320 FW  
**GOUD KLEUR** 28435 9320 GC



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - Ø KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	165
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.67
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	4579lm // 36,5W // 126lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	3637lm // 42W // 87lm/W

### Opmerkingen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

### Benodigheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB  
 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS  
 ENTERO L SPREAD LENS  
 ENTERO L SOFTENING LENS  
 ENTERO L GLASS SBL
















# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Plasterboard</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stucanet</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B

### Montage kit

---




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Uitsparingsmaat (mm): 162

### Montage kit spanplafond

---



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC




**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

### Licht veranderende onderdelen


---




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS



**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS



**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL




**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: