



## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030



28435 9320 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 28435 9320 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 28435 9320 FW

**COULEUR OR** 28435 9320 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - Ø KIT
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	165
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.67
<b>ORIENTATION</b>	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Informations électriques	
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD
Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	4579lm // 36,5W // 126lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	3637lm // 42W // 87lm/W

### Remarques

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

### Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB  
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO L SPREAD LENS  
ENTERO L SOFTENING LENS  
ENTERO L GLASS SBL
















# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Plasterboard</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stucanet</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B

### kit de montage

---




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Dimension de découpe (mm): 162

### kit de montage plafond tendu

---



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC




**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

### modifier les dispositifs de lumière


---




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS



**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS



**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL




**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 93030

28435 9320 B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: