



## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5

30836 9415 B

ERHÄLTlich IN



**ALU GRAU** 30836 9415 A

**SCHWARZ** 30836 9415 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30836 9415 FBRX

**ANTHRAZIT** 30836 9415 N

**WEISS** 30836 9415 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                                          |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP67                                                                                   |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK07                                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 2                                                                                      |
| <b>INFORMATION</b>                           | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Elektrische Informationen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | DALI     |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E        |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 15°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 2377lm // 33,1W // 72lm/W                            |

### Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>171<br/>38<br/>63</div></div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div> | 2 <div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Befestigungskomponenten                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>                                | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                              | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                    | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>28<br/>42<br/>100</div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                   | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>28<br/>42<br/>200</div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                   | <div></div> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5

30836 9415 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: