
DELTALIGHT





# SUPERLOOP HC 500 SBL 930

**REFERENZEN** 20554 9300 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 20554 9300 B
**FLEMISH BRONZE** 20554 9300 FBR
**FLEMISH GOLD** 20554 9300 FG
**WEISS** 20554 9300 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Pendel |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 16.2 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | INCL.PC SBL<br>5 SEGMENTS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC<br>INCL.10 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.5 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 24V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | 5 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm) |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 27225 lm // 225 W // 121 lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 12251lm // 258,8W // 47lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 24V-DC

**Optionen**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20554_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 B

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 1/5 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 75**




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 2/5 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 75**





**300 89 24 480** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN 1 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 500 SBL 930


20554 9300 B




**300 90 003 ED1** 24V-DC / 4A DIM1 UNIT 1/5

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 90 003 ED5** 24V-DC / 4A DIM5 UNIT 1/5


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 90 010** 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT 1/5


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 1/5

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 75**




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 1/5

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 75**




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 1/5

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 75**




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 1/5

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 75**




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 1/5

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 70**




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 1/5

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 70**





**21012 0205** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 1/5

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 61**

# SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 B




**21012 0225** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 1/5

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 70**

## Sonstige Steuergeräte

## # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 90 24 ED2** LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 2/5

**Dimmtyp: DALI / Taster**


## Coverset




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B


**204 00 62 W** COVERSET R 62 W




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W







**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO



**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

# SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 B

| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 100 W** COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** COVERSET S 90 W | ☐ |

## Aufhängung Zubehör


| | | |
|---|---|---|
|  | **328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.<br>**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)** | ☐ |
|  | **15225 0340 B** SUSPENSION ST B<br>**Ausschnittmaß (mm): 27** | ☐ |
| | **15225 0340 W** SUSPENSION ST W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 500 SBL 930

20554 9300 B

## elektrische Anschlussteile




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Ausschnittmaß (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: