



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size and structure



## INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 94063 DIM5

RÉFÉRENCE 30723 9435 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 30723 9435 B-B

**BLANC-NOIR** 30723 9435 W-B



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INSTALLATION                      | Plafond Suspendu                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POIDS (KG)                        | 3,2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> 1,6m                                                                                   |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm<br>UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm<br>Or<br>DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm<br>UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BEAMANGLE                         | 63°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W<br>UP (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W<br>Or<br>DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W<br>UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W                                                                                                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | DOWN (HO): 2520lm // 27,8W // 91lm/W<br>UP (HO): 2398lm // 27,8W // 86lm/W<br>Or<br>DOWN: 1829lm // 18,7W // 98lm/W<br>UP: 1741lm // 18,7W // 93lm/W                                                                                                             |
| Références optionnelles           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CABLE BASE R / S                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 94063 DIM5

30723 9435 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30723\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: