




INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 94063 DIM5

30723 9435 B-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 30723 9435 B-B

BIAŁY-CZARNY 30723 9435 W-B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm Or DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101 DOWN: rf: 90 / Rg: 101 UP: rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W UP (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W Or DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN (HO): 2520lm // 27,8W // 91lm/W UP (HO): 2398lm // 27,8W // 86lm/W Or DOWN: 1829lm // 18,7W // 98lm/W UP: 1741lm // 18,7W // 93lm/W

Opcje

CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 94063 DIM5

30723 9435 B-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30723_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: