





MONTUR S P 65 LED 930

232 472 93 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 232 472 93 B
ANTRACIET 232 472 93 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK07
GEWICHT (KG)	5.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	925lm // 6,3W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	555lm // 7,2W // 77lm/W

Opties

PLATE 3
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [232_472_XX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: