



## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 FG

DISPONIBILE IN



**NERO** 23324 9335 B

**FLEMISH BRONZE** 23324 9335 FBR

**FLEMISH GOLD** 23324 9335 FG

**ORO COLORATO** 23324 9335 GC

**BIANCO** 23324 9335 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                      |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                                  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 939lm // 14,3W // 66lm/W                           |

### Note

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42







LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23324\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |  | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div><div>5510090</div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>                                                                                                                                |  | 7 <input type="checkbox"/>    |
| <div><div><div>63114125</div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>                                                                                                                              |  | 16 <input type="checkbox"/>   |
| <div><div><div>1729830</div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>                                                                                              |  | 7 <input type="checkbox"/>    |
| <div><div><div>2239230</div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>                                                                                              |  | 14 <input type="checkbox"/>   |
| Accessori ottici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |
| <div><div><div>13Ø42</div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div><div>13Ø42</div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                                               |  | <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5


23324 9335 FG




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Riflettore/lente sostituibile




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 FG



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SHIFTLINE M26H + SBL


Colori disponibili



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5


23324 9335 FG

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93045 DIM5

23324 9335 FG



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: