




GAŁA 215 LOW POWER 927 DIM8

12223 9208 B-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 12223 9208 B-B

BIAŁY-CZARNY 12223 9208 W-B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500 mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2524lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2524lm // 17,5W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2171lm // 20,1W // 108lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [12223_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes: