



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size and structure



## INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 94063 DIM5

30723 9435 W-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 30723 9435 B-B

**BIAŁY-CZARNY** 30723 9435 W-B



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Sufit Podwieszone                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 3,2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | bez regulacji                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMACJA</b>                       | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> 1,6m                                                                                   |
| Informacje elektryczne                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>KLASA</b>                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>              | YES                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | ściemniający poprzez DALI                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | D                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacje o źródle światła             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm<br>UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm<br>Or<br>DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm<br>UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 101<br>DOWN: rf: 90 / Rg: 101<br>UP: rf: 90 / Rg: 101                                                                                                                                                                                               |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 63°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | DOWN (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W<br>UP (HO): 3642lm // 24,2W // 151lm/W<br>Or<br>DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W<br>UP: 2643lm // 16,3W // 162lm/W                                                                                                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | DOWN (HO): 2520lm // 27,8W // 91lm/W<br>UP (HO): 2398lm // 27,8W // 86lm/W<br>Or<br>DOWN: 1829lm // 18,7W // 98lm/W<br>UP: 1741lm // 18,7W // 93lm/W                                                                                                             |

### Opcje

CABLE BASE R / S

# DELTALIGHT


## INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 94063 DIM5

30723 9435 W-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30723\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Notes: