
DELTALIGHT




ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94045

RIFERIMENTO PRODOTTO 28464 9030 B

DISPONIBILE IN
NERO 28464 9030 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28464 9030 FW
ORO COLORATO 28464 9030 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.235
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	979lm // 9W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	751lm // 10,4W // 73lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessori

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94045

28464 9030 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28464_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stucanet**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94045

28464 9030 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 85

Kit di montaggio



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.


Dimensione del foro (mm): 105



28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC




28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 133


Kit di montaggio - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Dimensione del foro (mm): 135

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94045

28464 9030 B


Kit di montaggio - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135


Kit di montaggio - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Dimensione del foro (mm): 168


Accessori ottici




28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS



28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS




28500 0040 ENTERO S GLASS SBL


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94045

28464 9030 B




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐




28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: