



OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRBB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 30511 9238 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 30511 9238 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 30511 9238 BRAT


БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 30511 9238 BRBB

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 30511 9238 BRG

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 30511 9238 BROB

КРЕМОВЫЙ 30511 9238 CR

БЕЛЫЙ 30511 9238 W



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0,5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1458lm // 11,6W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE

Аксессуары

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRBB

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Завершите свой продукт



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRBB