



## SPY 39 ON 2 92720 DIM8

24130 9228 BROB-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24130 9228 B-B

**ALU BROSSÉ-NOIR** 24130 9228 BRA-B

**ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR** 24130 9228 BRAT-B



**CUIVRE BROSSÉ-NOIR** 24130 9228 BRCU-B

**OR BROSSÉ-NOIR** 24130 9228 BRG-B

**BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR** 24130 9228 BROB-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24130 9228 FW

**BLANC-BLANC** 24130 9228 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                       |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                                                                                                |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                            |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.8                                                                                                             |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                                                                               |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | fin de phase       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, RCM      |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                     |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                   |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                              |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1697lm // 19,8W // 86lm/W                               |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24130\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### modifier les dispositifs de lumière



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

#### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: