
DELTALIGHT




INFORM R2 DOWN-UP 92748

RÉFÉRENCE 26818 9220 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 26818 9220 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 26818 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-NOIR 26818 9220 FG-B
BLANC-NOIR 26818 9220 W-B
BLANC-BLANC 26818 9220 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


INFORM R2 DOWN-UP 92748

26818 9220 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26818_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 down | 1 up ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1 down | 1 up ☐






Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

INFORM R2 DOWN-UP 92748


26818 9220 W-W

les sets pour recouvrement plafond



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

INFORM R2 DOWN-UP 92748



26818 9220 W-W

	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

les accessoires de suspension

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B **Dimension de découpe (mm): 27**
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques

	**328 10 03**	CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0360 B**	CONNECTION ST B **Dimension de découpe (mm): 43**
	15225 0360 W	CONNECTION ST W

INFORM R2 DOWN-UP 92748

26818 9220 W-W

Notes: