




SPY 39 ON 2 92720 DIM8

REFERENZEN 24130 9228 BROB-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 24130 9228 B-B
ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ 24130 9228 BRA-B
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 24130 9228 BRAT-B
GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 24130 9228 BRCU-B
GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 24130 9228 BRG-B
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 24130 9228 BROB-B
VOLLWEISS 24130 9228 FW
WEISS-WEISS 24130 9228 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1697lm // 19,8W // 86lm/W
Erforderliches Zubehör	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24130_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: