



## M52 - SPY 52 92730 DIM5

24435 9245 W

DISPONIBLE EN



**NOIR** 24435 9245 B

**FLEMISH BRONZE** 24435 9245 FBR

**FLEMISH GOLD** 24435 9245 FG

**COULEUR OR** 24435 9245 GC

**BLANC** 24435 9245 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                       |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.5                                                                                        |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                          |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 30°                                                |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1403lm // 12,4W // 113lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 895lm // 14,3W // 63lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42







LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24435\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)




TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 7 <input type="checkbox"/>  |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                            | Type de gradation: non dimmable                                  | 16 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 7 <input type="checkbox"/>  |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 14 <input type="checkbox"/> |
| modifier les dispositifs de lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                             |
| <div><div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | <input type="checkbox"/>    |


# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92730 DIM5


24435 9245 W

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Terminez votre produit

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92730 DIM5

24435 9245 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SPLITLINE M52 profile


#### Couleurs disponibles




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: