





CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 W-GC

DISPONIBLE EN

NOIR-COULEUR OR 28816 9030 B-GC

BLANC-COULEUR OR 28816 9030 W-GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	795lm // 11,7W // 68lm/W

Remarques

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Références obligatoires

CUPPA SHADE

LASS-OH! POWERBOX

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS

CEILING BASE R

CEILING BASE MULTI 1

CEILING BASE MULTI 3

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28816_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

☐


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

DELTA LIGHT

CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 W-GC



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 W-GC



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Power box



24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B



Type de gradation: DALI




24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B



Type de gradation: non dimmable


les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B



les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.





Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT


CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 W-GC

Terminez votre produit

	<u>28800 0010 B</u>	CUPPA SHADE 120 B	☐
	<u>28800 0010 GC</u>	CUPPA SHADE 120 GC	☐
	<u>28800 0010 W</u>	CUPPA SHADE 120 W	☐
	<u>28800 0020 B</u>	CUPPA SHADE 190 B	☐
	<u>28800 0020 GC</u>	CUPPA SHADE 190 GC	☐
	<u>28800 0020 W</u>	CUPPA SHADE 190 W	☐
	<u>28800 0030 B</u>	CUPPA SHADE 300 B	☐
	<u>28800 0030 GC</u>	CUPPA SHADE 300 GC	☐
	<u>28800 0030 W</u>	CUPPA SHADE 300 W	☐
	<u>28800 0040 B</u>	CUPPA DISK B	☐
	<u>28800 0040 W</u>	CUPPA DISK W	☐

Bases de plafond

	<u>23943 0010 B</u>	CEILING BASE R B	☐
--	----------------------------	------------------	--------------------------

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040


28816 9030 W-GC



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

☐

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W

☐

28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

☐

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

☐

Notes: