
DELTALIGHT




CUPPA C SOFT 93040

RÉFÉRENCE 28816 9030 W-GC

DISPONIBLE EN
NOIR-COULEUR OR 28816 9030 B-GC
BLANC-COULEUR OR 28816 9030 W-GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	795lm // 11,7W // 68lm/W

Remarques

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Références obligatoires

CUPPA SHADE
LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS
CEILING BASE R
CEILING BASE MULTI 1
CEILING BASE MULTI 3

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040


28816 9030 W-GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28816_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 ☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 3(3) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

CUPPA C SOFT 93040


28816 9030 W-GC



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 5(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

CUPPA C SOFT 93040


28816 9030 W-GC



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Power box



24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B


Type de gradation: DALI



24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B


Type de gradation: non dimmable

les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 W-GC

Terminez votre produit



28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B ☐

28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC ☐


28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W ☐



28800 0020 B CUPPA SHADE 190 B ☐

28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC ☐

28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W ☐



28800 0030 B CUPPA SHADE 300 B ☐

28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC ☐


28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W ☐



28800 0040 B CUPPA DISK B ☐

28800 0040 W CUPPA DISK W ☐

Bases de plafond




23943 0010 B CEILING BASE R B ☐

DELTALIGHT


CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 W-GC



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B ☐

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W ☐



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B ☐

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W ☐

Notes: