



MONTUR S P 65 LED 930



RÉFÉRENCE

232 472 93 N

DISPONIBLE EN

NOIR 232 472 93 B

ANTHRACITE 232 472 93 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	5.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 925lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	925lm // 6,3W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	555lm // 7,2W // 77lm/W


Références optionnelles

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [232_472_XX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: