
DELTALIGHT




LOGIC 60 R A 24V 93020

PRODUCTREFERENTIE 13962 9320 B

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 13962 9320 ANO
ZWART 13962 9320 B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 61
INBOUWDIEPTE (MM)	100
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK08
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	727lm // 7W // 109lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A 24V 93020

13962 9320 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13962_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21 ☐

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3 ☐

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8 ☐

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

Diverse regelapparatuur




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM) ☐

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A 24V 93020

13962 9320 B


Grond montage dozen



213 19 10 LOGIC 60 BOX R


Uitsparingsmaat (mm): 175 x 125

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Notes: