





## FRAGMA M SUPERSPOT 9308 ADM DIM1P

23615 931P W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23615 931P B  
**WIT** 23615 931P W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Rail systemen Rail montage                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.3                                                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                         |
| <b>INFO</b>                   | 4 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz   |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | regelknop op toestel |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                    |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1180lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 8°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1180lm // 10,4W // 113lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1054lm // 12W // 88lm/W                              |

### Benodigdheden

TRACK 3F DIM


### Accessoires

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23615\\_XXXP\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



**23613 0230 B** FRAGMA M HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |                                                                                             |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |                                                                                           |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

Notes: