





LOGIC 60 R A 24V 93020

13962 9320 B

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13962 9320 ANO
NOIR 13962 9320 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 61
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	727lm // 6,7W // 109lm/W

Références obligatoires







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13962_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 75	21
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 55	3
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 61	8
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	12
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	17
Equipements de contrôle divers		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A 24V 93020

13962 9320 B

boîtiers pour montage au sol




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Dimension de découpe (mm): 175 x 125


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: