





FRAGMA M SUPERSPOT 9308 ADM DIM1P

23615 931P W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23615 931P B
WIT 23615 931P W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-8° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	regelknop op toestel
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1180lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1180lm // 10,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1054lm // 12W // 88lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM


Accessoires

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23615_XXXP_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: