





LOGIC 60 R A 24V 93020

13962 9320 B

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 13962 9320 ANO
NERO 13962 9320 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 61
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	727lm // 6,7W // 109lm/W

Requisiti







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13962_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	21
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	3
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 61	8
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	12
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	17
Apparecchiature di controllo varie		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A 24V 93020

13962 9320 B

Scatola per l'incasso a terra




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Dimensione del foro (mm): 175 x 125


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: